

ANFORDERUNGEN & VORGABEN DRUCKDATEN

SCHRIFTEN

Konvertieren Sie Schriften in Pfade/Kurven oder betten Sie diese vollständig ein. Achten Sie auf eine ausreichende Schriftgröße von mindestens 6 pt. Achten Sie weiterhin auf ausreichend Kontrast zwischen Hintergrund- und Schriftfarbe. Legen Sie schwarze Texte stets als Vollscharz (K = 100%) und nicht als Mischfarbe (4c) an. Wir übernehmen keine Garantie, wenn Texte durch Nichtbeachtung dieser Vorgaben im fertigen Druckbild zu klein oder unleserlich werden.

FARBEN FARBMODUS

Zum Einsatz kommt der Farbraum CMYK sowie das Farbprofil „ISOnewspaper26v4“. Der maximale Farbauftrag sollte 240% nicht übersteigen. Angelieferte Daten, die unseren Vorgaben nicht entsprechen, werden automatisch umgewandelt bzw. in das Zielprofil konvertiert. Für daraus resultierende Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung.

AUFLÖSUNG

! 300 dpi

DATEIFORMATE

! PDF/X4 [alternativ: PDF/X3-2002, JPEG (Baseline Standard, beste Qualität), TIFF (reduziert, keine Pfade/Alpha-Kanäle)]

GRÖSSE

Bitte legen Sie Ihre Daten stets in Originalgröße des gebuchten Anzeigenformats an und geben Sie umlaufend 3 mm Beschnitt dazu (beachten Sie unsere Infografik). Zu klein bzw. zu groß angelegte Druckdaten werden automatisch proportional auf das gebuchte Format vergrößert bzw. verkleinert (skaliert). Dies kann negative Auswirkungen auf Auflösung und Qualität Ihrer Druckdaten haben und z.B. dazu führen, dass Schriften zu klein und unleserlich werden. Auch hier übernehmen wir keinerlei Haftung.

RANDANSCHNITT BESCHNITZUGABE

! **Datenformat = Endformat (gebuchte Anzeigengröße) + 3 mm Beschnittzugabe (umlaufend)**
Legen Sie Bilder und Hintergründe stets randabfallend an, d.h. über das Endformat hinaus, bis zum Rand des Datenformats. Platzieren Sie wichtige Inhalte 3 mm vom Seitenrand entfernt. Andernfalls kann es sein, dass Bestandteile der Anzeige abgeschnitten werden oder sog. „Blitzer“ entstehen.



Datenformat (Anzeigengröße + 3mm Beschnittzugabe umlaufend)

Endformat (gebuchte Anzeigengröße)

Informationsbereich (gebuchte Anzeigengröße - 3mm Sicherheitsabstand)

LINIEN

Verwenden Sie keine Haarlinien und achten Sie auf eine Linienstärke von mindestens 0,5 pt. Wir empfehlen wegen Fertigungs-/Schneidetoleranzen auf Anzeigenrahmen oder Umrandungen zu verzichten, bzw. diese innerhalb des Sicherheitsabstands anzulegen, da ein gleichmäßiges Linienbild sonst nicht gewährleistet ist.

KONTAKT

Anzeigen:

Frau Katrin Dittmann anzeigen@art5drei.de Tel.: +49 (0) 951/70056-20

Ansprechpartner für Rückfragen zu Ihren Druckdaten:

Herr Adrian Engler grafik@2mcon.de Tel.: +49 (0) 951/70056-17